



Надёжность и качество.
В любом цвете.

Лакокрасочные системы
профессионального назначения

ФОРТЕКОЛОР

Россия, 142103, Московская обл.,
г. Подольск, ул. Большая Серпуховская, д. 43.
Тел.: (495) 510-41-95; факс.: (8-27) 654-469
e-mail: lkm@fortecolor.ru

Грунт промышленный порозаполняющий для отделки деревянных поверхностей FX-51

(ВД-АК-051)

Укрепляющий, водоразбавляемый грунт глубокого проникновения с фунгицидной защитой от синевы, высокими гидроизолирующими свойствами и малым временем сушки. Предназначен для нанесения на любые деревянные поверхности методами распыления, окунания, облива, кистью, с целью получения максимально гладкой поверхности деревянных изделий. Используется как основа для последующего нанесения грунта FX-52 или FX-57.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- ◆ Уникальные проникающие свойства;
- ◆ Очень хорошо смачивает и заполняет поры древесины;
- ◆ Укрепление волокон «рыхлой» древесины;
- ◆ Сводит к минимуму поднятие волокон при последующих операциях;
- ◆ Отлично шлифуется и позволяет получить идеально гладкую поверхность изделия;
- ◆ Защита от образования синевы;
- ◆ Позволяет получить равномерно окрашенную поверхность при последующей отделке колерованными прозрачными материалами;

Цвет: бесцветный

Сухой остаток: 17%

Плотность: 1,01 г/см³

Расход: 110-125 г/м²

Условная вязкость: не менее 11с ВЗ-246 сопло № 4

Время высыхания: до степени 3 при температуре t (20±2)° С и влажности не более 50-70 %
20 мин.

Не содержит токсичных растворителей, практически без запаха.

Тара: ведро 10 кг/20 кг