



Надёжность и качество.
В любом цвете.

Лакокрасочные системы
профессионального назначения

ФОРТЕКОЛОР

Россия, 142103, Московская обл.,
г. Подольск, ул. Большая Серпуховская, д. 43.
Тел.: (495) 510-41-95; факс.: (8-27) 654-469
e-mail: lkm@fortecolor.ru

Грунтовка промышленная для деревянных поверхностей под напыление усиленного действия FX-52 (У)

(ВД-АК-152)

Нетоксичная водно-дисперсионная белая грунтовка на основе акрилатных дисперсий с фунгицидной защитой от синевы. Предназначена для нанесения на любые деревянные поверхности кистью, либо пневмораспылением. Характеризуется глубокой степенью проникновения в структуру дерева. FX-52 (У) используется как основа для последующего нанесения финишных покрытий FX-30, FX-36.

Не содержит токсичных растворителей, практически без запаха.

Сухой остаток: 43 %.

pH: 8.0.

Цвет: белый

Плотность: 1,2 г/см³.

Расход: 150 г/м².

Вязкость: 60 сек по ВЗ - 246 сопло № 4.

Время высыхания: 0,5 ч. до степени 3 при температуре 20 ± 2°C и влажности не более 50 %.

Тара: ведро 10 кг/20 кг