



Надёжность и качество.
В любом цвете.

Лакокрасочные системы
профессионального назначения

ФОРТЕКОЛОР

Россия, 142103, Московская обл.,
г. Подольск, ул. Большая Серпуховская, д. 43.
Тел.: (495) 510-41-95; факс.: (8-27) 654-469
e-mail: lkm@fortecolor.ru

Грунт промышленный для антисептической тонирующей отделки деревянных поверхностей FX-57

(ВД-АК-057)

Антисептический водно-дисперсионный тонируемый грунт на основе акрилатных дисперсий с фунгицидной защитой от синевы, с высокими гидроизолирующими свойствами и малым временем сушки. Предназначен для нанесения на любые деревянные поверхности методами окунания или облива. Используется как основа для последующего нанесения лака FX-46. Характеризуется глубокой степенью проникновения в структуру дерева, хорошей шлифуемостью.

Массовая доля нелетучих веществ: 12 %.

рН: 8.0-9.0

Цвет: согласно каталогу

Не содержит токсичных растворителей, практически без запаха.

Плотность: 1,01 г/см³.

Расход: 100-120 г/м².

Условная вязкость: не менее 12 сек ВЗ-246 сопло № 4

Время высыхания: до степени 3 при температуре t (20±2)° С и влажности не более 50-70 % 40 мин.

Тара: ведро 10 кг/ 20 кг